

Link do produktu: <https://sklep.sp2fp.profimot.pl/wtyk-n-rg213-rf10-mrc400-izolator-teflonowy-skręcany-pin-lutowany-p-313.html>



Wtyk N RG213 RF10 MRC400 Izolator teflonowy skręcany pin lutowany

Cena	21,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Wtyk skręcany N na kabel o średnicy 10-10,7 mm 50 OHM

Na przewód RG213, RF10, MRC400-Satec. Mosiądz niklowany, pin złocony, izolator teflon.

Najwyższa jakość wykonania

- Typ: N-Male (męski)
- Montaż: skręcany, pin lutowany
- Do montażu na przewód: RG213, RF10, MRC400 Satec, CNT400
- W przyszłości PIN będzie delikatnie powiększony, aby łatwiej zarobić go na takim kablu.
- BARDZO Ważne aby żyła środkowa drutowa, była ucięta na okrągło, poprzez wstępne nacinanie dookoła - tak aby jej nie spłaszczyć i nie zostawić gradu.
- Szczególnie dotyczy to MRC400, gdzie aluminium łatwo ulegnie spłaszczeniu. Można przed docelowym montażem wtyku dokonać próby obciążenia i założenia pinu. Cięcie ostrym nożykiem poprzez kręcenie dookoła też zapewnia dobry rezultat.
- impedancja: 50Ω
- Korpus mosiądz niklowany
- Pin mosiądz złocony - średnica wewnętrzna 2,8mm
- Izolator teflon
- Uszczelka dociskająca silikonowa